

Botão de pressão monobloco IP55 10 A 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes cinza Simon 44

REF. 4490160-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a coleção Simon 44 Aqua, não terá que preocupar de seus mecanismos elétricos em ambientes adversos. Com IP55 para uma eficaz proteção contra pó, água e humidade, o botão de pressão monobloco num discreto tom cinza da Simon 44 Aqua, está desenhado para resistir à humidade e as inclemências meteorológicas. Com uma dimensão de 84 x 75 mm e uma profundidade 57,5 mm, está composto por materiais metálicos isolados com termoplástico e embelezadores do mesmo componente para dar um passo mais na segurança de sua divisão; neste caso, em frente a um possível incêndio já que pode atingir temperaturas máximas entre -25 e 50 °C. Com funcionamento basculante e luminoso incorporado, este botão de pressão monoblock é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 10 Amperes de intensidade (com 10:00 de Amplitude Modulada). Admite, além disso, uma secção de cablagem de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de 11 mm.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

CLASSE ETIM

EC000029

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, base e espelho com tecla

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MONOBLOCO

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP55

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RAL

7035

CLASSIFICAÇÃO IK

07

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 |
UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053069875

VOLUME EMBALAGEM

4.08

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

86.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.14

LARGURA DA EMBALAGEM

155.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.37

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.14

COMPRIMENTO EMBALAGEM

306.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX