

Unidade porta-mecanismos K45 com fecho de segurança que inclui uma tomada italiano P40, um conector RJ45 categoria 6 UTP com encaixe Keystone e acabamento em aço inox.

REF. KSE36USEC/23/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFH116USEC/72.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa possui anclagens que protegem as ligações contra pressões e tensões causadas pela passagem de pessoas durante o uso. Desde o final de março de 2023, os parafusos tipo Allen foram substituídos por parafusos tipo Torx, permitindo apertos com menor esforço, redução do ruído gerado pela expansão do inserto e evitando a possível deformação da cabeça do parafuso durante a manutenção do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

OBTURADOR DE POEIRA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FORMATO

Italiana

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

FUNÇÃO INDICADORA

Não

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plastic

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053333938	0.47	155.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.40	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1664000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053333938	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.47
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	82.00	0.40
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	147.00	KGM