Plaque pour disjoncteur magnétothermique ou disjoncteur différentiel au format DIN pour 3 éléments aluminium Simon K45

RÉF. **KF03/8**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Aluminium

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Boîtier Simon K45 à monter sur le mur, le sol, le plafond et le mobilier.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Plaque et adaptateur pour disjoncteur magnétothermique ou différentiel au format DIN

CLASSE ETIM
EC001024

REMARQUES
Élément de protection non inclus (doit être acheté séparément). En cas d'utilisation d'une autre marque pour des éléments de protection, la plaque est compatible avec tout élément de protection au format DIN d'une épaisseur ne dépassant pas 45 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versions Disjoncteur magnéthotermique bipolaire 10A, 16A et disjoncteur différentiel 25A avec une sensibilité de 30 mA

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

FORMAT
DIN

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
1 et a demi modules

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.05

POIDS NET DU PRODUIT
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436040113

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
116.00

LARGEUR EMBALLAGE
122.00

LONGUEUR EMBALLAGE
304.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4302208.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.46

POIDS NET EMBALLAGE
0.46

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM