

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Wide Flood Negro

REF. 70324038-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Redondo NW Spot (en blanco). El producto aquí presente tiene una referencia en el catálogo: 70324038-483. ¿Cuáles son las prestaciones que tiene esta luminaria Downlight de la gama 703? Podrás verla en las distintas pestañas que acompañan al producto con su información básica de producto, todos los detalles técnicos, función de compatibilidad, datos logísticos y más información que podría resultar de interés para el comprador.

Te anticipamos, de todas maneras, algunas de sus ventajas, que pasan por la alta eficiencia energética con categoría A, la larga vida útil con más de 30.000 horas a 25°C y sus increíbles prestaciones lumínicas como, por ejemplo, su luminosidad de 700 lm/7.5 W. Las dimensiones de esta luminaria son 82 x 82 x 64 milímetros, mientras que se trata de un producto que se instala empotrándolo. Mantener a una temperatura correcta, de -15°C a 35°C, para su máximo rendimiento durante años.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES (LM)

700 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

POTENCIA (W)

7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089132

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089132

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT