
Columna de aluminio de 4 caras y 3 metros de longitud Simon K45

REF. **ALK5400/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Columna de aluminio de 4 caras y 3 metros de longitud de la serie Simon K45. Tiene 100 módulos anchos (50 por cara) y de las 4 caras que tiene, 2 son ovaladas y 2 cuadradas. La columna se suministra con una guía telescópica de fijación al forjado por presión de 0,5 metros, sin necesidad de roscado y permitiendo extender la altura máxima de fijación de la columna hasta los 3,5 metros (sin prolongación). Esta columna está fabricada en aluminio anodizado y siguiendo la norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y se puede instalar, perfectamente, en lugares con una temperatura entre los -25 y los 120ºC. Para limpiar esta columna de la serie Simon K45 necesitarás un paño seco y suave solamente y nada de limpiadores abrasivos y/o paños que tengan cloro entre algunos de sus ingredientes, ya que la columna podría dañarse y no funcionar de forma correcta.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Columna, pie de sujeción al suelo, tapas frontales, embellecedor de techo, conjunto telescópico de fijación al forjado, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Columna diseñada para combinar con bases de enchufe de embornamiento a tornillo en las dos caras más estrechas de la minicolumna. Las caras restantes no presentan ningún tipo de restricción de funciones. La columna se suministra con una guía telescópica de fijación al forjado por presión de 0,5 metros, sin necesidad de roscado, permitiendo extender la altura máxima de fijación de la columna hasta 3,5 metros (sin prolongador).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación a través los propios compartimentos de la columna para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
200 módulos anchos (50 por cara)

RANGO DE AJUSTE DE GUÍA TELESCÓPICA (MM)
Entre 0 y 500 mm

VERSIÓN
4 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante presión de la guía telescópica en el forjado del techo (no requiere el uso de tornillería para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436027626

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
49722246.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
13.80

PESO NETO DEL PRODUCTO
13.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436027626

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
119.00

ANCHO EMBALAJE
139.00

LONGITUD EMBALAJE
3006.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
49722246.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
13.80

PESO NETO EMBALAJE
13.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM