Conector de conexión rápida macho de 3 polos con placa embellecedora de 1 elemento negro Simon K45

REF. **K121A/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con el conector de conexión rápida macho de 3 polos de Simon K45, conseguirá la máxima funcionalidad y calidad en sus conexiones para su hogar o zona de trabajo. Diseñada para 1 elemento, incluye placa embellecedora y es compatible con sistemas Gesis GST18i Wieland. Diseñado para instalación empotrada y con acabados en un elegante color negro, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios, tensión nominal de 4kV y una intensidad de 16 Amperios. Además, admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm con pelado de 9 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que previenen la propagación de llama y toxicidad por humo. Puede alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a 40 ºC y superar los más de 70 ºC. Esta referencia incluye placa embellecedora para fijar el conector a cualquier envolvente de la gama Simon K45 o de Simon 500 Cima, mediante un adaptador con referencia 50012088-038.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Varios

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector de conexión rápida macho de 3 polos y placa embellecedora

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La referencia incluye placa embellecedora que permite fijar directamente el conector en cualquier envolvente de la gama Simon K45 o en la gama Simon 500 Cima mediante adaptador (ref 50012088-038)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

DISPONIBLE EN
Conectores de conexión rápida macho y hembra de 3 polos con placa Simon K45 en acabado blanco y grafito

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

TIPO DE CONECTOR
Empotrar

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+70° C

FORMATO
Compatible con el sistema Gesis GST18i Wieland®

TIPO DE ENTRADA
Macho

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 40° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

TENSIÓN NOMINAL (V~)
4 kV

EXTRACCIÓN DE CORDÓN DE PARCHEO
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POLOS
3

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO
Línea, neutro y tierra

RAL
7021

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
Si, mediante pestaña que une el conector macho con el conector hembra, impidiendo que el latiguillo sufra una posible desconexión accidental entre ambos conectores.

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
9

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas / salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046849

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.23

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM