Simon NEON / Punto de recarga columna 2x Cable espiral 4m T2 7,4 kW - Max. 14,8 kW Monofásico

REF 0620233-100



INFORMACION BASICA

ENTORNO OPERATIVO

Public road , Parking , Hotel , Commercial areas

ACABADO

Pintado en polvo de larga duración HYDECO y frontal de policarbonato con tratamiento anti-scratch

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga, 10 tarjetas RFID, instrucciones y kit de anclaje.

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE SALIDAS

2

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

No Incluido

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 a 25 mm²

TIPO DE CONECTOR

2x Cable espiral 4m T2 7,4 kW

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

INTENSIDAD (A)

32 A

IP

54

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

-25ºC a 50ºC

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) SALIDA(S)

Independiente

RANGO DE POTENCIA (KW)

2,3 kW - 7,4 kW por toma

TIPO DE CONEXIÓN

Interna (a través de bornes de conexión protegidos)

TIPO DE LÍNEA

Monofásica

TIPO DE PROTECCIÓN

Protección Magnetotérmica Curva C + Diferencial 30 mA Clase A por toma

DIMENSIONES (MM)

1390 x 330 x 180

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

Plug&Play, RFID Mifare, APP (OCPP)

TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación a base con 4 pernos. Base de hormigón recomendada: 400 x 400 x 300 mm

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 50581:2012; EN 55032:2015; EN 55035:2017; EN 60950-1:2006 + A1:2010 +A2:2013 +A11:2009 +A12:2011; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; ETSI-EN 301489-1 V2.1.1 2017; ETSI-EN 301489-3 V1.6.1 2013; EN 62262:2002; IEC 60529:1989 Ed.2.2 + A1:1999 + A2:2013 CSV;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

210 MMT

ANCHO PRODUCTO

545 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

1420 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

162519000 MMQ

PESO NETO

46 KGM

PESO BRUTO

46 KGM

EAN PRODUCTO

8421053311165

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

210 MMT

ANCHO EMBALAJE

545 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1420 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

162519000 MMQ

PESO NETO

46 KGM

PESO BRUTO

46 KGM

EAN EMBALAJE

8421053311165