


**Kit front horizontal para 2 elementos com 1 tecla, 1
carregador USB e 1 base de tomada schuko branco mate
Simon 101**

REF. 10020206-230



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para instalação horizontal concebido para ocupar 2 elementos com 1 tomada schuko, 1 tecla e 1 carregador USB. É feito em branco brilhante e faz parte da série Simon 100.

Sua instalação é muito simples e confortável, basta instalar a peça horizontalmente. O tipo de fixação é interruptor e parafuso USB e, no caso da Schuko por corte (1 click®), funciona tanto com botão de pressão como por inserção.

O material com o qual é projectado está preparado para atingir temperaturas que podem oscilar sem qualquer tipo de inconveniente entre 5 e 40°C podendo suportar até um máximo entre -25 e 50°. Para manutenção e limpeza basta utilizar um pano humedecido com água e sabão, evitando produtos contendo produtos químicos e abrasivos.

É fabricado de acordo com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABAMENTO

Branco fosco

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas e teclas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053213421	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329406.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053213421	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	84.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	155.00	