

Projecteur Simon 740.00 rail 4000K SWL BL CR90

RÉF. 74000030-994



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

IRC

80.00

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

69°

TYPE DE COULEUR

Neutre

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

76 lm/W

LUMENS (LM)

2280 lm

LUMENS/W

2280 lm / 30W

OPTIQUES

Super Wide Flood

PUISSANCE (W)

30 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Rail

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053264300	VOLUME EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.00
POIDS NET DU PRODUIT 0.00	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM