

Pulsador neutro 10A 230V~ con sistema de embornamiento rápido aluminio Simon 270

REF 20000150-093



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

ACABADO

Aluminio

TIPO DE TECLA/TAPA

Ancha

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FORMATO

Pulsador

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

INTENSIDAD (A)

10 A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VOLTAJE (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.029KGM

PESO BRUTO

0.033KGM

EAN PRODUCTO

8421053267448

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

47.75MMT

ANCHO EMBALAJE

57MMT

PROFUNDO EMBALAJE

262MMT

VOLUMEN EMBALAJE

713098.5MMQ

PESO NETO

0.145GRM

PESO BRUTO

0GRM

EAN EMBALAJE

8421053267455