

Prise de courant bipasso italienne 10/16A avec connexion par borne à vis 1 élément graphite K45

RÉF. K06/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Bipasso

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7021

INTENSITÉ (A)

10 / 16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053314104	VOLUME EMBALLAGE 1470000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 245.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.60
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 50.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.52
POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 120.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

