

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de Panduit® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50019185-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana de voz y datos en color grafito con 1 elemento para 1 conector RJ45 de Panduit®. Tiene unas dimensiones de 50x50x11 mm y está fabricada en termoplástico libre de halógenos en cumplimiento con la normativa. Se trata de un material que garantiza la no propagación del fuego ante un incendio, así como la baja toxicidad si hay presencia de humos. La placa no cuenta con ventana guardapolvo, pero sí clipajes para una óptima fijación en envolventes horizontales y verticales sin necesidad de usar adaptador. Lo ideal es ubicar la pieza en entornos cuya temperatura oscile entre los 5 y 60°. Para limpiarla, basta con utilizar un paño suave y seco y dar ligeras pasadas. Este mecanismo está incluido en la serie Simon 500 Cima, una colección ideada para dotar de la máxima conectividad a los lugares de trabajo. Es la solución ideal para cualquier entorno.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

NÚMERO DE MÓDULOS

1

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053097151

VOLUMEN EMBALAJE
0.60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
54.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.03

ANCHO EMBALAJE
52.00

PESO NETO EMBALAJE
0.27

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

