Зарядное устройство USB A узкое 10W 230В~ цвета графит Simon K45

РЕФ. **K126D/14**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Графит

МАТЕРИАЛ
Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ
Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Зарядное устройство и инструкция

КЛАСС ETIM
EC002949

ЗАМЕЧАНИЯ
Предназначен для зарядки мобильных устройств

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
CE

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
1,0 ... 2,5

КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ
1

ТИП РАЗЪЕМА
USB A

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
2

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
Обеспечивается установкой металлической перегородки

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 модуль

ФОРМАТ
USB A

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 а +60° C

ТИП МЕХАНИЗМА
USB charger

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
1/2 модуля K45

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
230 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
230 В~

RAL
7021

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)
40

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
5 - 35 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ USB
10W

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)
2,1 A

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)
5 Bdc

ВЕРСИЯ
Одинарное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
2

simon

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (MM)

8

УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА

Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)

+850°C / 30 сек (GWFI согл. IEC 60695-10-2)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Защелкивание

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Установка в универсальные коробки при помощи KR245 и KR445

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 2

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация EAC

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053195062

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.04

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.03

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053195062

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
50.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
42.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
50.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
105000.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.04

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.03

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon