

Perfil telescópico Teleblock com elevação automática configurado com 2 RJ45 de categoria 6 UTP alumínio Simon K45

REF. KTLE216U



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comodidade e inovação unem-se no perfil telescópico Teleblock da coleção Simon K45, com elevação automática que garante a máxima eficácia para ligações Eventuais, adapta-se a todo o tipo de móveis e estilos decorativos graças aos seus acabamentos de alumínio. Configurado com 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP, sua base de tomada é de tipo Schuko e compatível com encaixe Keystone I e II. Tem uma dimensão de 103 x 60 x 377 mm e inclui placa cega e 2 placas de 22,5 x 45 mm para uma maior comodidade na distribuição interna de cablagem. É compatível com fontes de alimentação de 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade e consta de 2 bases para circuito padrão e 2 bases para circuito de corrente estabilizada (SAI). Fabricado com perfil de alumínio anodizado e suporte de fixação e fecho de termoplástico autoextinguível sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio evitando a propagação de chama e toxicidade por fumo.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil telescópico com elevação automática, 2 bases pretas, 2 bases vermelhas, 1 placa de voz e dados inclinada, 2 módulos adaptadores, 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP, 2 cabos elétricos de 2 metros de comprimento terminados em ficha Schuko, 2 cabos de voz e dados de 2 metros de comprimento terminados em conector RJ45 macho, juntas antiderrapantes, divisória separadora metálica, 2 tomadas de terra, 3 placas cegas (1 larga e 2 estreitas), rosca de fixação e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto deve combinar-se com a tampa e espelho embelezador (ref.^a KTLA1/14 ou KTLA1/31).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM

Configuração disponível em 2 e 5 elementos e disponível para configurar em 2, 3, 4, 5 e 6 elementos

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Corning® (Siemens®) Série S500K e XS500, Panduit® Netkey, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado em formato Keystone II.

CONECTORES RJ45

Inclui 2 conetores RJ45 de categoria 6 UTP

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.

FORMATO

Schuko

CURSO DO CILINDRO DE GÁS (ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA) (MM)

271 mm

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

VINCULÁVEL

Não

NÚMERO DE ENTRADAS INFERIORES

1 entrada, com possibilidade de acesso de 6 cabos através da secção inferior do perfil através da placa K20/14. O perfil é fornecido com a secção inferior modular para permitir o acesso de diferente quantidade e tipologia de cablagem.

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

5 módulos

MONOBLOCO

Não

NÚMERO DE PLACAS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 114 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de dados inclinada

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I e II

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I e II

NÚMERO DE TOMADAS

2 bases para circuito de corrente padrão e 2 bases para circuito de corrente estabilizada.

cega e 2 placas de 22,5 x 45 mm para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

ACESSO AO CABEAMENTO

Através do espaço disponibilizado na secção inferior do perfil.. Fornecido com placa para acesso combinado de cablagem elétrica e voz e dados

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

Superior e inferior.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de móveis, combinando o perfil telescópico com a tampa e espelho embelezador (ref.^a KTLA1/14 com acabamento grafite e ref.^a KTLA1/31 com acabamento cromado mate)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / 3 saídas

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil telescópico é fornecido com todo o material necessário para a instalação, incluindo o suporte de fixação, sem necessidade de utilizar referências adicionais para sua fixação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436055346	2.65	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	22.16
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436055346	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	146.00	2.65
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.65	246.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	617.00	