

Luminaria HOLE 25 Empotrado 3000K Flood Blanco CRI90

REF. 91410912-300



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria HOLE 25 de SIMON. Instalación empotrada con temperatura de color de 3000K y óptica Flood de 35°. Acabado en color blanco. CRI90 y <3 Step MacAdam. Potencia de 3,5 W. Posibilidad de regulación On-Off, 1-10V y DALI. IP44. Rango de temperatura de 0°C a 35°C. Flujo lumínico de 222 lm.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Empotrar

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

63 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CRI

90.00

LÚMENES (LM)

222

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

DIRECCIONAL

No

LÚMENES/W

222

NÚMERO DE POLOS

3

DRIVER INCLUIDO

No

PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTACIÓN (V~)

11,3 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 3

ÓPTICAS

Flood 35°

RAL

9016

L70 (°C)

150.000h a 25°C

POTENCIA (W)

3.5

L90 (°C)

40.000h a 25°C

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547076390

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

807500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8436547076390

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.26

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.14

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.26

LONGITUD EMBALAJE

190.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.14

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT