Projetor POINT 56 Mini Carril 3000 K Spot DALI Preto

REF. **92061311-388**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO	MATERIAL	CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Preto	Alumínio	1 unidad
MATERIAL DO CORPO	**APLICAÇÃO**	**CLASSE ETIM**
Alumínio injetado	Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio	EC001744

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

RAL
9005

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

CONTROLE
DALI2

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

CRI
90.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
II

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (ºC)
150000h a 25ºC

L90 (ºC)
40000h a 25ºC

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
hasta 79 lm/W

LÚMENS (LM)
1070 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Spot 18º

POTÊNCIA (W)
14 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Carril

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Não

MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

GARANTIA
5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547052387

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.58

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547052387

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
298.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4452120.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.44

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM