

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de Infra+® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. 50015089-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Compuesta por 1 elemento para 1 RJ45 de BeldenCDT®, nuestra placa plana de voz y datos plana con guardapolvo En acabados de aluminio, la , pertenece a la serie Simon 500 Cima. Dispone de unas medidas de 50x50x11 mm y un grosor de 11 mmm. Su fabricación en termoplástico libre de halógenos garantiza que no haya propagación de llamas ante un hipotético caso de incendio y una toxicidad muy baja de desatarse alguna emisión de humos. Por último, nuestra placa incluye clipajes para su poder fijarla en envolventes verticales y horizontales sin ninguna necesidad de adaptador. En Simon somos conscientes de lo que más preocupa a nuestros clientes. Por ello hemos creado nuestra aclamada serie Simon 500 Cima, con la que dejarás de inquietarte para optar por las mejores del mercado en cuanto a seguridad.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de Infra+®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053096864	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.186	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 1.86
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.186	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

