

Luminaria Simon 716 suspendida 100 W 4000 K 1-10 V

REF 71640138-784



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria industrial 716.40, con luces LED en 4000 K y óptica General de 100º. Forma parte de la serie Simon de luminarias industriales 716. Es una solución diseñada para alturas comprendidas entre 4 y 15 metros. Su sistema óptico permite conseguir una muy buena uniformidad en zonas industriales diáfanas. Con regulación 1-10 V, que permite adaptarse al entorno según las necesidades lumínicas. Instalación mediante conectores IP68 y suspensión por cadena. Tiene un diámetro de 270 mm y una potencia de 100 W. La vida de la luminaria no depende del número de encendidas y apagados, L70 > 54.000 h a 25°C. Alto rendimiento lumínico, 13514 lm con una eficiencia > 125 lm/W.

ALCANCE

716

ACABADO

Negro

MATERIAL DEL CUERPO


Aluminio

MATERIAL

Aluminio

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE POTENCIA



ICONOS DE PROTECCIÓN



CLASIFICACIÓN IK

8

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP65

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

DIMENSIONES (MM)


270 x 151

PESO (KG)


2.4

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



CRI

80

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

1-10 V

CLASE ELÉCTRICA

Clase I

L70 (°C)

L70 > 54.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

100°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

125 lm/W

LÚMENES (LM)

13514 lm

PASOS MACADAM

< 5 Steps MacAdam

ÓPTICA

General 100°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Clase I

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9

POTENCIA (W)


100 W

VIDA ÚTIL

L70 > 54.000 h a 25°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

NORMATIVA

CE + CLASS I + EAC

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

210MMT

ANCHO PRODUCTO

320MMT

PROFUNDO PRODUCTO

320MMT

VOLUMEN PRODUCTO

21504MMQ

PESO NETO

2.28KGM

PESO BRUTO

2.992KGM

EAN PRODUCTO

8421053282533

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

210MMT

ANCHO EMBALAJE

320MMT

PROFUNDO EMBALAJE

320MMT

VOLUMEN EMBALAJE

21504MMQ

PESO NETO

2.28KGM

PESO BRUTO

2.992KGM

EAN EMBALAJE

8421053282533