

Canal Cablomax de aluminio de 2m 210x55mm

REF. TK01163/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Canal Cablomax de aluminio de 2m de longitud y una sección de 210x55mm, con 1 compartimento frontal con capacidad de montar todas las funciones de la gama K45 sin necesidad de accesorios, consiguiendo un gran ahorro en tiempo de montaje, además de disponer de otros dos compartimentos internos para la cómoda distribución del cableado. Independientemente de la estructura diseñada, asegura el aislamiento del cableado eléctrico del de voz, datos y multimedia, además del mantenimiento de su correcto radio de curvatura durante toda la distribución. Se adapta a las distintas arquitecturas mediante sus accesorios de instalación y diseño único. Fabricada con aluminio anodizado de gran calidad, dotándose de un grado de protección IP4X e IK07. Estamos hablando de un material ignífugo, autoextinguible y no propagador de llama. El precio indicado es por metro y se suministra en lotes de 4 unidades (8 metros en total).

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Funciones K45

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC001938

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

3 compartimentos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

120°C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

VERSIÓN

210x55 aluminio

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

No

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053227510	KGM	102444300.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436029187	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	8	24.40
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	207.00	24.40
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	245.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.00	2020.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
3.05	MMT	