

Suporte distribuidor de calha de chão com 3 cortes e 1 pré-corte para calha DCS aço inox Simon Canalização

REF. KTA831/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Suporte distribuidor de calha de chão com 3 cortes e 1 pré-corte para calha DCS fabricado de aço inoxidável, o qual pertence à série Simon Canalização. Este produto está facto tendo em conta todos os tipos de superfícies possíveis, portanto, foi criado para poder satisfazer tanto a pessoas com chão técnicos, como a pessoas com chão com pavimento. Foi desenhado com 4 pré-cortes, permitindo uma muito boa distribuição e derivação de canais, com o qual se consegue habilitar a integração de minicolunas K45 sobre base de suporte a partir do adaptador ALKA02/8. Este produto consta de dimensões de: 140 x 140 x 30 mm, e é fabricado com um acabamento metálico que é brilhante e atrativo. Este tipo de acabamentos dão à decoração um plus, graças à luz e à modernidade que contribuem a qualquer tipo de espaço. Para manter esta peça no melhor estado possível, sempre terás que a limpar com um pano suave e seco, te esquecendo de utilizar qualquer tipo de pano e/ou detergente abrasivo que contenha cloro em sua fórmula, já que este pode a danificar ao estar fabricada de aço inoxidável.

ACABAMENTO

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte distribuidor de calha de chão, espuma protetora, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002469

MATERIAL

Aço inox

OBSERVAÇÕES

Concebido com 4 pré-cortes para calha DCS de 85 x 18 mm. Consultar tabela no caso de necessitar de outra configuração de suporte para a distribuição de calhas para chão. Além de permitir a distribuição e derivação de calhas, possibilita a integração de minicolunas K45 na base de suporte através do adaptador ref.^a ALKA02/8

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora na base do suporte distribuidor.

DISPONÍVEL EM

1 a 3 cortes 130 x 18 mm e 1 a 4 pré-cortes 85 x 18 mm (consultar tabela de seleção)

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

3 cortes calha DCS 130 x 18 mm e 1 pré-corte calha DCS 85 x 18 mm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436036611

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1474200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.35

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436036611

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

63.00

LARGURA DA EMBALAGEM

150.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

156.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1474200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.35

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM