

Розетка с заземлением и шторками K45 Schuko 2P+E 16A 250B~ красного цвета с винтовым соединением Simon K45

РЕФ. K01/6



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Красный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

КЛАСС ETIM

EC000125

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ НА КЛЕММУ

2 отверстия для ввода кабелей

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при
2000В~ при 50 Гц в течение 1
минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

Модуль K45

МОНОБЛОК

Нет

RAL

3002

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

1

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

12

ТУШЕНИЕ (°C)

+850°C / 30 сек (GWFI согл. IEC
60695-10-2)

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Устройства Simon K45 и
устройства Simon CIMA (через
адаптеры совмещения арт. S44,
S62 и S74)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикально в соответствии с
направлением расположения
устройств

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в
устройства Simon Connect

УДАЛЕНИЕ РОЗЕТКИ

Требуется инструмент

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

КОЛИЧЕСТВО ТЕРМИНАЛОВ

3 ввода/вывода

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
8421053227473	ММQ	0.45
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
0.045	KGM	10
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0	0	ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕАН УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0	8421053122686	1212505
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0.045	0.51	ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
121251	49	KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ
	245	101