

simon

Placa embellecedora para salida de cableado de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K10/9



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa embellecedora diseñada para salida de cableado de 1 elemento en color blanco de la serie Simon K45. Este artículo incorpora anillas que permiten sujetar el cableado a través de bridas. Asimismo, brinda acceso a una sección de cableado de 2.005 mm². El producto está fabricado en material termoplástico libre de halógenos muy seguro en caso de incendio, ya que garantiza la no propagación del fuego, así como reduce la toxicidad si hubiera emisión de humos. Esta placa es apta para instalar en superficie y empotrar y está en cumplimiento con la normativa. Tiene unas dimensiones de 45 x 45 x 9 mm y, además, se caracteriza por una gran tolerancia a las temperaturas elevadas. Para una óptima conservación, se recomienda su instalación en ambientes de entre -5 y 60°C. En cuanto a su limpieza, puede utilizar una gamuza seca y suave. Se recomienda no usar limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para salida de cableado

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Incorpora anillas para permitir la sujeción del cableado mediante bridas. Permite el acceso de una sección de cableado de 2005 mm²

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Versiones de placas que ofrecen acceso mediante tubo o prensaestopa, combinación de cableado separado y mediante canal de 20x30

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60°C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.01	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436019027	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.3	20	0.22
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	70	0.2
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.01	93	KGM
	LONGITUD EMBALAJE	
	140	