

Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho de segurança e uma base de tomada francesa com 1RJ45 de categoria 5e UTP aço inox Simon K45

REF. KSE25USEC/23/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFH125USEC/72.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436063884

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.46

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.46

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436063884

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

77.00

LARGURA DA EMBALAGEM

137.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

137.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.45

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.46

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.46

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM