

Conetor S-Vídeo fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K103B/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 é muito completa. Nesta ocasião apresenta-nos este conector S-Vídeo fêmea, com a placa embelezadora em acabamento de cor cinza preto. O tipo de ligação de bornes para estes conectores de vídeo é a parafuso e a recomendação de comprimento de cablagem máxima é de 30 metros. Não obstante, nas instruções do conector há muita mais informação ao respeito. Esta é a versão individual do conector, com um módulo. Quanto à instalação, é variada, já que o utilizador pode escolher entre instalá-lo em superfície ou encastrado. Foi fabricado a partir de componentes metálicos, isolados mediante um material termoplástico autoextinguível, sem nenhum tipo de halogéneos. Este material realça pela segurança durante o uso dos conectores, já que admite elevadas temperaturas e minimiza os riscos de incêndio. O conector RCA da série Simon K45 tem medidas de 22,5 x 45 milímetros e não precisa uma manutenção complicada. Basta com usar um pano suave e seco para sua limpeza.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector S-Vídeo fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

S-Vídeo

RAL

7021

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

S-Vídeo

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE CABOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064706	0.025	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.012
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436064706	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0.025
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	50	0.025
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.025	42	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50	