Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. **K123B/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proporcione la máxima conectividad a sus dispositivos de audio y otros sistemas analógicos con el conector Mini-Jack de 2,5 mm de Simon K45. Este conector cuenta con una tapa embellecedora en tono blanco que, con sus acabados sencillos, da a su estancia la mayor funcionalidad, adaptándose a todo tipo de espacios. Con embornamiento a tornillo, admite una longitud máxima de cableado de 30 metros y sección de cable de 0,2 a 0,5 mm. Compuesto por materiales de termoplástico autoextinguibles y libres de halógenos, garantiza la seguridad frente a un posible incendio, al evitar la propagación de llama y toxicidad por humo. Además, presenta un intervalo de temperatura de 5ºC a 40ºC y puede alcanzar temperaturas máximas que rocen los -25ºC y los 50ºC. El conector Mini-Jack de Simon K45, asegura la máxima conectividad de audio, elegancia e innovación, minimizando el espacio y maximizando la funcionalidad.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
Mini-Jack

NÚMERO DE CONTACTOS
3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
Mini-Jack

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436064751

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436064751

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
40.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.01

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.02

PESO NETO EMBALAJE
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM