

Kit personnalisable avec couvercle à double ouverture brosse, chargeur 4xUSB, 8 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 46624000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à double ouverture et brosses pour la sortie de câblage, chargeur 4 x USB, huit prises schuko pour circuit de courant standard et deux éléments vides à personnaliser en noir est l'un des produits les plus demandés par les particuliers et les professionnels de la série Simon 400 Indesk Duo. Sa structure est résistante aux chocs et très durable au fil du temps grâce à son enveloppe en acier peint, son profil en aluminium anodisé, ses couvercles et ses fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogène, des matériaux avec lesquels il a été conçu garantissant d'éviter les risques en cas d'incendie. Quelles sont ses qualités les plus remarquables ? Intensité (16 A), tension (250 V~), résistance d'isolement (>5 MO à 500 V), connecteur (Wieland® gst18i avec trois pôles mâle aérien avec un cordon de 22 cm) et rigidité diélectrique (sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute). Il est compatible avec le reste des produits de la série Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053273746	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.40	LONGUEUR EMBALLAGE 345.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 3.40	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 9642750.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053273746	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 130.00	POIDS NET EMBALLAGE 3.40
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 215.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM