

## Base de tomada schuko monobloco IP55 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e ligação rápida de bornes cinza Simon 44

REF. 4490432-035



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Base de tomada Schuko monobloco com IP55, 16A de intensidade e uma voltagem de 250V. Conta, além disso, com dispositivo de segurança, pertence à série Simon 44 Aqua e é em acabamento cor cinza. Seu ligação de bornes é de tipo rápido e seu funcionamento por inserção. Conta com 1 elemento e admite uma secção de cabo de 2,5 mm, com um descarnado de 15 mm e pode-se colocar em divisões com uma temperatura situada entre os 5 e os 40°C, aproximadamente, ainda que é capaz de chegar a suportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, mais ou menos. Foi fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores em termoplástico, que são materiais muito fáceis de limpar já que só precisarás utilizar um pano suave e seco e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro. As suas dimensões são de 84x75 mm e apresenta uma profundidade de 57,5 mm.

#### ACABAMENTO

Cinza

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada, base e espelho com tampa

#### CLASSE ETIM

EC000125

#### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FORMATO  
Schuko

CLASSIFICAÇÃO IK  
07

FUNÇÃO INDICADORA  
Não

INTENSIDADE (A)  
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP55

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Insertion

MONOBLOCO  
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

RAL  
7035

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

TENSÃO (V~)  
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053069905               | VOLUME EMBALAGEM<br>4.08              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>86.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>1.75          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.17  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>155.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.68        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.17           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>306.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |