

Carregador USB tipo C 20W PowerDelivery e QuickCharge branco Simon K45

REF. K126I/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 22,5x45 mm, a base de carga K126I/9 possui uma porta USB Tipo C de 20W. O módulo permite carregar dispositivos até 20W com a tecnologia PowerDelivery e QuickCharge. É fabricado com componentes metálicos revestidos com isolamento termoplástico autoextinguível e livre de halógenos, garantindo que as chamas não se propaguem em caso de incêndio, além de baixa toxicidade caso haja emissão de fumaça. A coleção Simon K45 oferece soluções adequadas até para os mais exigentes. Tudo graças ao nosso compromisso com a inovação e ao uso dos materiais de mais alta qualidade. Relaxe e confie na Simon para preencher sua casa com os produtos mais seguros e eficientes.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon K45 para instalação em parede, chão, teto e mobiliário. Não é compatível com envoltentes Simon 500 Cima.

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	RAL 9003
NÚMERO DE CONECTORES 1	MANUTENÇÃO Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 42
TIPO DE CONECTOR USB C		CARACTERÍSTICAS USB PD 20W
NÚMERO DE CONTATOS 2	TENSÃO NOMINAL (V~) 230 V~	POWER DELIVERY USB Sim
FORMATO USB C	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 8	EXTINÇÃO (°C) +850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por parafuso
REMOÇÃO DO CONECTOR Unicamente com ferramenta	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO Horizontal, Vertical	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 2 Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053353356	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	68138.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053353356	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.04	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	