

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 UTP grafito Simon 500 Cima**

REF. 50002081-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Cada día son más los profesionales del sector de la electricidad que incluyen en sus proyectos para obra nueva o reforma de viviendas la Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de un elemento con un conector RJ45 de categoría 6 UTP en acabado grafito de la serie Simon 500 Cima. La resistencia y funcionalidad es una de las claves de este accesorio que tiene unas medidas de 50 x 50 x 42,5 mm y un cableado 22-24 AWG. Esta placa destaca por su fácil mantenimiento, que se traduce en una larga duración en el tiempo con sus cualidades como el primer día. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos forman su estructura, lo que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Además, este producto incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA**  
(MM)

Cableado 22-26 AWG

**DISPONIBLE EN**

Placa para 1 y 2 RJ45

**CONEXIÓN RJ45**

Con herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL**  
**CONECTOR**

categoría 6 UTP

**NÚMERO DE CONECTORES**

1

**CONECTORES RJ45**

Incluido en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS**  
**DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

Sí

**OBTURADOR DE POLVO**

Sí

**FORMATO**

RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA**  
**DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

1

**TIPO DE PLACA**

Inclinada

**RAL**

7021

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluido en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE**  
**EMPOTRAR**

Específico Simon 500 Cima

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097748	VOLUMEN EMBALAJE 0.052
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 80	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.028	ANCHO EMBALAJE 224	PESO NETO EMBALAJE 0.56
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.028	LONGITUD EMBALAJE 290	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

