

Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 WW CLC DALI

REF. 72060540-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com ótica translúcida, interface de regulação bidirecional DALI e sistema controlo constante da luz (CLC), a luminária 720 modular Advance M4 da coleção Simon para iluminação interior, é a opção ideal para dar a qualquer divisão a máxima qualidade em iluminação unida uma maior poupança energética. Com uma iluminação quente para um ambiente mais acolhedor, esta luminária tem um fluxo luminoso de 3200 lm para WW e um consumo de 28 W, compatível com tensão de alimentação de 230 V AC e 50-60 Hz de frequência. Graças a contar com múltiplos LED, não só poupa energia mas que, além disso, tem uma vida útil de 40.000 horas a 25 °C para L90 e de até 100.000 horas para L70. Com umas proporções de 60 x 60, sua instalação está desenhada para teto técnico e perfilaria vista, com a versatilidade de poder instalar-se de forma encastrada ou em superfície. Estas características unidas a seus acabamentos em intenso tom branco, asseguram a integração do conjunto no espaço contribuindo um estilo atual e minimalista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3200 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC,DALI

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
5.66

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053192184

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
600.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
600.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
25200000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM