Proyector 640.30 Superficie WW Wide Flood Negro

REF. **64030038-483**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de superficie de la gama 640.30 de Simon de color negro. Ofrece óptica Flood y temperatura de color cálido. Se caracteriza por una potencia lumínica de 2500 lm/30W y una extraordinaria vida útil de 30.000 horas, siempre y cuando se le dé un uso responsable. Tiene un peso de 0,9 kg y funciona mediante control On-Off. Este proyector pertenece a la gama de proyectores Led de superficie y suspendidos (a través de un accesorio específico) y es apto para iluminación general o puntual, en función del tamaño y potencia lumínica. En cuanto a sus aplicaciones, se recomienda para el sector retail y también para edificios culturales, tales como museos y exposiciones. La gama 640.30 de proyectores es una de las más recientes de Simon y representa toda una apuesta por la innovación en todo tipo de entornos profesionales. El rendimiento lumínico de los proyectores y la excelente calidad de los mismos son dos de las principales características de la colección.

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
2500 lm

LÚMENES/W
2500 lm/30W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
30 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053140970

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.75

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.59

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053140970

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
155.00

ANCHO EMBALAJE
160.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6200000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.59

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM