

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo 1 elemento
para 1 RJ45 compatibilidad otros fabricantes blanco Simon
K45**

REF. K76/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Las conexiones de voz y datos son básicas en nuestro día y a día y deben ser clave en nuestros puestos de trabajo. Como siempre Simon ha pensado en traernos los mejores elementos para estas conexiones y por eso ha ideado la colección Simon K45. Esta serie Simon K45 cuenta con una amplia gama de elementos que facilitan el uso de conexiones, de cualquier tipo, dentro de nuestro puesto de trabajo. Por ello, nos presenta esta placa de voz y datos de un elemento para conectores RJ45. En color blanco, con forma plana y sin guardapolvo, está pensada para ser compatible con cualquier fabricante del mercado. Además, como es característico en todos los productos Simon, tanto su instalación, como uso y limpieza son siempre fáciles y rápidos. Todo ello sin contrarrestar la calidad de sus productos y materiales y su diseño moderno y con múltiples opciones.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolvertes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolvertes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolvertes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8
Keystone, AMP netconnect®
Serie Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 y 216005,
BeldenCDT® Serie Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Nexans® Serie essential
Keystone,Ortronics® Serie
Clarity TechChoice Keystone,
Panduit® Serie Netkey, R&M®
Serie Advance Cat6A (R509508,
R509509), Rit®, Siemon® Serie
MAX Keystone, Systimax® y
fabricantes de RJ45 con clipaje
basado en formato Keystone I y
II.

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y
datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y
datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053263969

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436065802

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

70.00

ANCHO EMBALAJE

93.00

LONGITUD EMBALAJE

140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.91

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.26

PESO NETO EMBALAJE

0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM