

Perfil de alumínio Ofiblock Line configurado e conexão elétrica através de conector de 3 polos grafite Simon K45

REF. KFC1421/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este perfil de alumínio Ofiblock apresenta-se configurado e oferece conexão elétrica mediante conector de três polos. É um produto da série Simon K45 e é perfeito para instalar em móveis. Esta instalação é sumamente simples e leva-se a cabo mediante encastramento no móvel. O produto destaca por seu simples sistema ligação rápida de bornes. Suas medidas são 54 x 135 milímetros e 54 milímetros de profundidade. Está composto por um total de dois módulos. O formato necessário de bases para o perfil é schuko e é para duas bases de corrente padrão de até 16 amperes e 250 volts. É necessário destacar que o perfil se fornece com uma placa cega para que a distribuição e a organização interna do cablagem seja bem mais cómoda. O produto vem num bonito e elegante acabamento cor grafite que ficará ideal em móveis com similar estilo estético. Os produtos Simon destacam-se pela qualidade de seus materiais de fabrico. Neste caso, o perfil da série Simon K45 é de alumínio anodizado e tampa-las laterais são de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. As características destes componentes fazem que o produto ideal seja muito seguro já que não contribuem a propagar as chamas em caso de incêndio e reduzem a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Espelhos da gama Ofiblock Line
Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Line
com acessos traseiros, 2 bases
grafite alimentadas através de
um conector de ligação rápida de
3 polos macho, 1 placa cega, 2
tampões para cobrir acessos
traseiros, 2 tampas laterais
cegas, parafusos e manual de
instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

A referência não inclui espelho Ofiblock Line nem cabo de ligação elétrica.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM

Configuração disponível em 1, 2 e 4 elementos e disponível para configurar em 1, 2, 4 e 6 elementos

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOCO

Não

RAL

7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

1 (Ligação rápida)

NÚMERO DE TOMADAS

2 bases para circuito de corrente padrão

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO

2 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

ACESSO AO CABEAMENTO

Entrada com conector de ligação rápida.. Entrada com conector de ligação rápida.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da dobragem das 4 abas de fixação existentes no espelho Ofiblock Line após encaixar o perfil no espelho pela parte posterior deste último.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis em combinação com o espelho Ofiblock Line (ref.^a KSF132/8)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / 3 saídas

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil é fixado ao espelho Ofiblock Line dobrando as 4 abas de fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053117316	0.30	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	626400.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053117316	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.30
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	36.00	0.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.30	116.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	150.00	