

Accesorio ángulo interior variable para canal PVC 130x55mm

REF TKA1305507/9



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de Canal K45 y Canal pasacables

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

120°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

2949750 MMQ

PESO NETO

0.28 KGM

PESO BRUTO

0.28 KGM

EAN PRODUCTO

8426436049741

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

95 MMT

ANCHO EMBALAJE

135 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

230 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2949750 MMQ

PESO NETO

0.28 KGM

PESO BRUTO

0.26 KGM

EAN EMBALAJE

8426436049741