

IP66 Platine et cadre de sécurité pour 2 mécanismes K45 et logement Keystone RJ45

RÉF. KFH201SEC/74



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

08

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

CHARGE MAXIMALE (KG)

2000 Kg - Caisse fermée | 250 Kg
- Caisse ouverte

CLASSIFICATION IP

IP66

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS

D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053334805	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.70	LONGUEUR EMBALLAGE 180.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.61	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 2565000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053334805	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.70
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 114.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.61
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 125.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM