

Toma TV+SAT IEC Única hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K130A/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Toma con dos conectores para TV y SAT del tipo IEC hembra. Con un elemento y dos módulos, esta toma de antena incluye la placa embellecedora con un acabado en gris negro. Tiene unas dimensiones de 45 x 45 milímetros, una sección de cable admitida de 6 a 8 milímetros y se recomienda el uso de un cable RG-6 con una longitud máxima de 90 metros. Además se conecta mediante tornillo, por lo que no es necesario soldar. Este producto se integra en la serie K45 de Simon. Esta colección nace para brindar al usuario de múltiples soluciones para conexiones en su empresa o negocio. Cuenta con todo tipo de placas para cualquier tipo de conexión y es compatible con la mayoría de fabricantes del mercado. Simon hace uso además de las mejores materias primas de la calidad más alta para crear su colección de productos. De este modo, Simon consigue ofrecernos productos más duraderos, seguros y adaptables a cualquier espacio.

ACABADO

Negro

SÍMBOLO

TV,SAT

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV+SAT IEC Única hembra

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6). Se permite el paso de corriente continua y señales de control (24V 500 mA máximo) sólo a través del conector F hembra (SAT).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

Europa y América

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

4...7

TIPO DE CONECTOR

TV-IEC,SAT-F

NÚMERO DE CONTACTOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

IEC

FRECUENCIA

5-2400 MHz

INTENSIDAD (A)

500 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Multimedia

TENSIÓN NOMINAL (V~)

24 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+10...+55

RAL

7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25...+50

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

1

PÉRDIDA DE INSERCIÓN TV (MHZ)

47...862

PÉRDIDA DE INSERCIÓN SAT (MHZ)

950...2400

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN TV (MHZ)

47...862

PÉRDIDA DE DERIVACIÓN SAT (MHZ)

950...2400

ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (DB)

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Clipado

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.21
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436052949	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.64
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 49.00	PESO NETO EMBALAJE 0.64
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 101.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 245.00	