

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50003086-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa para datos y voz en color blanco de la serie Simon 500 Cima. Es una placa blanca de tipo inclinado y que cuenta con guardapolvo de 1 elemento y 2 RJ45 categoría 6 FTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Presenta unas dimensiones de 50 x 50 x 55,4 mm de profundidad y se puede instalar en estancias con una temperatura comprendida entre los -5 y los más de 60°C. Ha sido diseñada según la normativa TIA 568 C.2 y fabricada con componentes metálicos con un aislamiento termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Dichos materiales ofrecen un gran nivel de seguridad puesto que no propagan las llamas (en caso de incendio) y presentan bajos niveles tóxicos (en caso de emisión de humos). Para su instalación no necesitarás ningún tipo de adaptador ya que esta placa incluye los clipajes necesarios para su fijación en envolventes tanto horizontales como verticales.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097649	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.11	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 2.28
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.11	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

