Downlight 703.21 Comfort Redondo 2700 K Spot DALI Branco

REF. **70321330-282**



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO	CONTEÚDO DA EMBALAGEM	CLASSE ETIM
Educação,Healthcare,Hotel,Escritório,Residências,Restauração,Comércio	1 Unidade	EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-15 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COR (K)
2700 K

CONTROLE
DALI

CRI
80.00

CORTE
Não

DRIVER INCLUÍDO
Sim

L70 (°C)
30 000 h a 25 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
20°

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
91 lm/W

LÚMENS (LM)
680 lm

LÚMENS/W
680 lm/7.5 W

ÓTICAS
Spot

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

POTÊNCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053088432

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.42

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053088432

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
110.00

LARGURA DA EMBALAGEM
135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
170.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2524500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.42

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM