

## Tapa de registro de 2 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico grafito Simon 500 Cima

REF. 52054101-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Este producto pertenece a la gama Simon 500 Cima. Se trata de una tapa de registro para conjuntos capaces de suministrar energía a dos aparatos y está especialmente diseñada para ser empotrada en pavimento o en suelo técnico. En el caso de no instalar el conjunto en el mismo revestimiento del suelo, existe la opción de combinar el producto con una tapa embellecedora de enrasamiento, también de Simon, con referencia 52053101-038. La tapa se compone de dos módulos y tiene unas dimensiones de 132 x 187 milímetros y 66 milímetros de profundidad. Se presenta en un innovador color grafito que responde a la última tendencia en decoración, y que quedará ideal en cualquier estancia del local, casa u oficina donde se sitúe. Los materiales de fabricación de la tapa son componentes con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Esto significa que el producto tiene una gran resistencia a bajas o muy altas temperaturas que oscilan entre los -5 y los 60 grados centígrados. Además, en caso de incendio la tapa no contribuye a expandir el fuego y reduce la toxicidad del humo.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC001903

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053101-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL  
ACCESO DIRECTO DE  
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA  
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS  
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de  
espuma protectora

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con  
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-  
10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
(V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7021

DIMENSIÓN DE  
EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 115 mm

VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE  
GARRA (MM)

Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE  
APERTURA DE LA CUBIERTA

2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI  
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras  
sobre la cubeta de pavimento o  
sobre la loseta del suelo técnico  
(suministradas en la tapa de  
registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo  
técnico

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101599

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.55

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.55

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053101599

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

95.00

### ANCHO EMBALAJE

155.00

### LONGITUD EMBALAJE

195.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

2.87

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.55

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

