

Conetor flexível carril trifásico Branco

REF. 99910530-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Escritório, Comércio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC002556

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CONTROLE

On/Off

DRIVER INCLUÍDO

Não

RAL

9016

DIRECIONAL

Não

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Encastrado

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/Encastrar.

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Não

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8436547036899	VOLUME EMBALAGEM 0.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 0.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.14	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM