

## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con obturador de seguridad y embornamiento rápido rojo Simon K45

REF KS11/6



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

#### OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar recambio del pin, en caso de rotura o extravío, a través de la referencia AC33/6

#### ACABADO

Rojo

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa embellecedora y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### RAL

3002

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO

Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)

16 A

### IP

IP20

### LINKABLE

Si, mediante accesorio AC11

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

2 bocas de embornado por borna

NÚMERO DE ENCHUFES

1

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

45 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

12 mm

EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-03X

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

#### NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

#### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Only with tool

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

EN IEC 63000:2018 / IEC 60884-1 Ed 3.2 / UNE 20315-1-1:2017 / UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### VOLUMEN PRODUCTO

121251 MMQ

#### PESO NETO

0.055 KGM

PESO BRUTO

0.055 KGM

EAN PRODUCTO

8421053264041

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

49 MMT

ANCHO EMBALAJE

101 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

245 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1212505 MMQ

PESO NETO

0.55 KGM

PESO BRUTO

0.53 KGM

EAN EMBALAJE

8421053123577