

Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança e ligação rápida de bornes preto Simon K45

REF. K11/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada Schuko 16 A 250V, com dispositivo de segurança e ligação rápida de bornes dentro da coleção Simon K45. Com acabamentos em preto, um tamanho de 45 x 45 mm e uma voltagem de 250V, a base de tomada Schuko 16 A, não precisa descarnar nem trançar cablagem para sua instalação (através da referência AC11) e conta, a sua vez, com a extraordinária versatilidade de poder colocá-lo tanto em superfície como encastrado e compatibilidade com o resto da série Simon K45. Composto por materiais metálicos isolados com termoplástico autoextinguível, garante a não propagação de fumo e baixo nível de toxicidade em caso de incêndio já que está, além disso, totalmente sem halogéneos. Pode suportar temperaturas de até 60°C de instalação. A base de tomada Schuko 16 A 250V, é sinónimo de qualidade, simplicidade e segurança; senha de identidade de toda a gama Simon K45.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de ligar diretamente bases de tomada, sem necessidade de ter de descarnar nem de entrançar os cabos, através da referência AC11

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL
2 orifícios de ligação de
condutores por borne

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Sim, através de acessório AC11

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
7021

NÚMERO DE TOMADAS
1

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
12

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador ref.^a
50012088-038

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053263891	0.05	245.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.05	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1212505.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053122846	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.58
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
121251.00	49.00	0.53
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	101.00	KGM