

Projecteur Simon 740.00 rail 3000K SWL NG

RÉF. 74000038-983



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE COULEUR

Chaud

OPTIQUES

Super Wide Flood

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

87 lm/W

PUISSANCE (W)

30 W

IRC

80.00

LUMENS (LM)

2620 lm

DURÉE DE VIE

30.000 h

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

LUMENS/W

2620 lm / 30W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Rail

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053264317

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

135.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

285.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

255.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

9.81

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.20

POIDS NET DU PRODUIT

1.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053264317

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

285.00

LARGEUR EMBALLAGE

150.00

LONGUEUR EMBALLAGE

150.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

6412500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM