

Module push / pull pour profilé Teleblock à élévation manuelle Simon K45

RÉF. KTLA3



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Télébloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module push-pull et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC002649

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En clipsant le module sur le profilé télescopique Teleblock Simon K45 Remarque: cet article est une pièce de rechange et il est fourni avec le profil télescopique Simon K45 Teleblock.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436051669

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436051669

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

72.00

LARGEUR EMBALLAGE

72.00

LONGUEUR EMBALLAGE

105.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.04

POIDS NET EMBALLAGE

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM