

## Boîte murale en métal à encastrer pour 3 modules doubles en acier inoxydable Simon K45

RÉF. KTC300/8



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Acier Inoxydable

#### COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

#### CLASSE ETIM

EC002601

#### MATÉRIAU

Acier inoxydable

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte encastrée, séparateur de métal, câble de masse, bouchons d'accès au câblage, vis et manuel d'installation

#### REMARQUES

Les cadres centraux comprennent des parties pouvant être reliées pouvant former des blocs pour séparer la partie électrique de la partie voix et données, ce qui facilite la maintenance. La boîte comprend des trous perforés de 40 x 40 mm à l'arrière pour le raccordement des conduits. Le boîtier comprend des entrées latérales et arrière pour le raccordement de conduits de diamètre 20 et 25 mm.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

6, 8 et 12 éléments

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT

LES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR  
CÂBLAGE VDM

Assuré à cet effet par la fixation  
du séparateur de métal dans le  
rail

### NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE

Rail fourni dans la structure de la  
boîte

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (conformément à IEC  
60670-1:2006)

### CLASSIFICATION IK

10

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

3 Modules doubles

### DIMENSION D'ENCASTREMENT

(MM)

170 x 208 mm

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

4

### VERSION

3 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
conforme à la norme IEC 60695-  
2-11)

### TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes incluses dans  
l'entourage en combinaison avec  
des produits d'agrégats, des  
liants, des additifs, etc.

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon K45 (fourni  
avec le cadre)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des  
mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré  
dans le mur

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053093122

### POIDS NET DU PRODUIT

1.46

### LONGUEUR EMBALLAGE

226.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053093122

### VOLUME EMBALLAGE

7.09

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

69.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.46

### LARGEUR EMBALLAGE

189.00

### POIDS NET EMBALLAGE

1.46

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM