729.61 120X30 Low Glare 4000K

REF. **72961033-684**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED modular 729 de 1195x295mm con cuerpo de aluminio y difusor microprismático para iluminación homogénea sin deslumbramiento (UGR<19). Temperatura de color 4000K, CRI80, 3850lm, 113 lm/W. Driver On-Off, instalación en techo técnico: suspendida, empotrada o superficie.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)
220/240 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC)
-20°C a 35°C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
II

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
90º

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
114

LÚMENES (LM)
3876

LÚMENES/W
114

NÚMERO DE LUMINARIAS
1

PASOS DE MACADAM
SDCM3

ÓPTICAS
Diffused

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
0.95

POTENCIA (W)
34

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Techo técnico perfilería vista, empotrado, suspendido y superficie

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053357811

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053357811

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
35.00

ANCHO EMBALAJE
390.00

LONGITUD EMBALAJE
1220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
16653000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM