

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50002086-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa para voz y datos inclinada de la serie Simon 500 Cima y disponible en color aluminio. Es una placa con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 de categoría 6A UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya® y que ha sido diseñada siguiendo la norma TIA 568 C.2. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 42,5 mm y es compatible con cableado 22-26 AWG y ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Este material es muy seguro y proporciona una baja toxicidad, en caso de incendio y también que no se provoquen las llamas si se produjera un incendio en el lugar en el que está instalada la placa. La placa para voz y datos de la gama Simon 500 Cima se puede utilizar en lugares con temperaturas entre los -5 y los más de 60°C e incluye todos los clipajes necesarios para fijarla en envolventes verticales u horizontales, sin que tengas que utilizar ningún adaptador para esta tarea. Para limpiarla, utiliza solamente un paño seco y suave y quedará perfecta.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6 UTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097632	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 1.58
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

