# Kit dentro de la mesa personalizable con tapa y cepillo, cargador USB A+C, 2 schukos y 1 elemento vacío blanco Simon 400 Indesk

REF. **44432000-130**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

La serie Simon 400 Indesk pone en manos de particulares y profesionales los kits más completos para las instalaciones eléctricas empotradas en mobiliario de viviendas, empresas y locales comerciales. En esta gama está el Kit dentro de la mesa personalizable con tapa y aleta, cargador USB A+C, dos bases de enchufes schuko y un hueco libre blanco Simon 400 Indesk. Cuenta con unas dimensiones de 248 x 185 x 85 mm, una intensidad de 16 A y un voltaje de 250 V~. Las líneas vanguardistas de su estructura contienen envolvente de acero pintado, perfil de aluminio anodizado, tapas y sujeciones en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Conector figura Wieland® gst18i con tres polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm, resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V y rigidez dieléctrica sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto son otras de sus cualidades. Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 Indesk.

## ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDAD

Funciones S400. Sistema de conexión flexible

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, envolvente, garras de fijación y manual de instalación.

## CLASE ETIM

EC002759

## OBSERVACIONES

Para completar el producto, personalizar con función S400

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP30

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE PLACA
Plana

### ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~/50 Hz

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
228X175mm

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases para circuito de corriente estandar

### VERSIÓN
4 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ACCESO AL CABLEADO
Con cepillo

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 16 y 40 mm

### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
1

### EXTINCIÓN (ºC)
+70 ºC (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante apriete lateral de garras provistas con el cerramiento. Posibilidad opcional de sujetar el gabinete con tornillos a través de los orificios provistos en los lados del chasis del gabinete.

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar en mobiliario.

### ORIENTACIÓN DE APERTURA
A 45°

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Conector rápido

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053288290

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.30

### PESO NETO DEL PRODUCTO
1.30

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

### EAN EMBALAJE
8421053288290

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

### ALTURA EMBALAJE
90.00

### ANCHO EMBALAJE
187.00

### LONGITUD EMBALAJE
250.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

### VOLUMEN EMBALAJE
5016000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE
1.34

### PESO NETO EMBALAJE
1.30

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM