

## Detector de presencia y luminosidad para grandes áreas de superficie DALI-2 Input cuadrado blanco

REF. 89218339-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR  
MECÁNICO**

No

**CLASE ETIM**

EC001582

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

5 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 1000 lux

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

DALI bus (12 Vdc - 20,5 Vdc)

### RAL

9003

### RANGO APROXIMADO (M)

40 m

### TIPO

PIR

### CONTROL

DALI-2 Input

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2.5

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO  
8421053342947

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.242

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.152

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0

EAN EMBALAJE  
8421053342947

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.242

ALTURA EMBALAJE  
90

LONGITUD EMBALAJE  
160

PESO NETO EMBALAJE  
0.152

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
1785600

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

ANCHO EMBALAJE  
124