

Cubeta IP66 para empotrar en suelo de pavimento Simon K45

REF. KGE170/23



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo para fijación KGE170/23 perteneciente a la profesional gama de productos para instalaciones Simon K45, con posibilidad de combinación con otros elementos de la misma familia de la gama. Elemento apto para instalaciones basadas en empotrados en pavimento, incluye moldeo de cubeta IP66 diseñado para trabajos en suelo de pavimento. Viene en material de plástico con colores y acabados en gris, integra material termoplástico autoextinguible minimizando el riesgo en situación de llama. Fijación para 1 elemento y 2 módulos con unas dimensiones de 135 x 135 x 69 mm, cuando sea necesario disponer de más de un punto de conexión el accesorio ACSE permite la unión de cubetas en cualquiera de los 4 lados, ideal para diferentes entornos de trabajo profesionales y domésticos. Con la actualización de gama, su equivalente para la nueva versión es la referencia KGT100/72

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta IP66 para empotrar en suelo de pavimento, tapa protectora de entrada de áridos y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Cuando sea necesario disponer de más de un punto de conexión el accesorio ACSE permite la unión de cubetas en cualquiera de los 4 lados

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

CLASIFICACIÓN IK

07,08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP66

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

Si, mediante accesorio de unión de cubetas ref. ACSE

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1.000 kg

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

5 entradas premarcadas (requiere troquelado)

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

La cubeta de suelo de pavimento se fija al forjado a través de los alojamientos situados en la base de la cubeta (no suministrados con la cubeta)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

La cubeta dispone de orientación, afectando al sentido de apertura de la tapa.

TIPO DE INSTALACIÓN

Su diseño permite la integración en cualquier tipo de suelo de pavimento, combinando la cubeta con cualquier referencia de unidad portamecanismos.

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda sujetar la cubeta con 3 tornillos para una total fijación

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-23:2008+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436037915	0.38	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	1445213.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436037915	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.35
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.30	77.00	0.38
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	137.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.38	137.00	